

# Ex 1: Instalando o Plone

Como instalar o Plone no Ubuntu 12.04

---

## 0. Pré-requisitos

Para instalar o Plone (4.2 ou 4.3), precisamos antes instalar as seguintes bibliotecas:

- libz (dev)
- libjpeg (dev)
- readline (dev)
- libssl or openssl (dev)
- libxml2 >= 2.7.8 (dev)
- libxslt >= 1.1.26

No Ubuntu, podemos fazer isso a utilizando o seguinte comando:

```
sudo apt-get install build-essential libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev libbz2-dev zlib1g-dev python-setuptools python-dev
```

## 1. Baixando o Plone

Acesse [plone.org](http://plone.org) e baixe a última versão do instalador unificado (Unified Installer) do Plone.

Descompacte dentro da pasta **~/Downloads/Plone-4.X.X-UnifiedInstaller**.

## 2. Instalando o Plone

Para instalar o Plone, dentro da pasta **~/Downloads/Plone-4.X.X-UnifiedInstaller**, utilize o seguinte comando:

```
./install.sh --target=/home/ubuntu/Plone/ --password=senha1 --instance=treinamento zeo
```

## 3. Iniciando o Plone

Para iniciar o Plone, basta ir à pasta onde foi instalada a instância (no exemplo, utilize o comando **cd ~/Plone/treinamento/**) e executar os seguintes passos:

1. Iniciar o zeoserver\*:

```
./bin/zeoserver start
```

2. Iniciar o cliente:

```
./bin/client1 fg
```

\* O Zeoserver é responsável por tratar as requisições ao banco de dados ZODB. Ele permite que vários clientes Zope possam acessar o banco de dados ao mesmo tempo.

Por padrão, nossa instância será iniciada na porta 8080. O Zope estará pronto quando aparecer a seguinte mensagem no terminal:

```
2014-06-26 23:21:57 INFO Zope Ready to handle requests
```

## 4. Para Testar

Em seu navegador, acesse <http://localhost:8080>, você vai ver a seguinte tela:



### Plone is up and running.

Your Plone site has not been added yet:

[Create a new Plone site](#)

[Zope Management Interface](#) — low-level technical configuration.

For documentation, add-ons, support, community, visit [plone.org](http://plone.org).

Para criar um Plone site, clique em no botão **Create a new Plone site**, insira as credenciais do admin (no nosso exemplo **admin** | **senha1**).

No formulário **Create a Plone site**, mude o Identificador do site de **Plone** para **site1**, e deixe os outros campos como estão. Clique em **Create Plone Site**.

## Considerações Finais

Ao final desse exercício, você terá o Plone rodando em sua máquina com um site já criado.