

Workflow

Exercício 1

Objetivo do exercício: criar um workflow com 2 estados.

Na ZMI, navegar até a ferramenta **portal_workflow**.

Criar uma cópia (copiar e colar) do "**one_state_workflow**".

Editar o título do novo workflow criado para "**Novo workflow**".

Criar um novo estado chamado "**private**".

Configurar o estado **private** para ser o **inicial**.

Configurar as permissões dos dois estados da seguinte maneira:

- No estado **published** todos os papéis tem a permissão **View**.
- No estado **private** o "**acquire**" da permissão **view** é desmarcado e todos os papéis tem esta permissão, exceto **Anonymous**.

Criar uma transição chamada "**publish**", com as seguintes configurações:

- Estado destino: **published**

Configurar o estado **private** para aceitar a transição **publish**.

No site Plone, associar o novo workflow criado ao tipo "**Pasta**".

Criar um Arquivo (arquivos, por padrão, herdam o workflow da pasta que o contém) dentro da pasta e testar se o workflow funciona.

Exercício 2

O objetivo do exercício é criar um novo workflow chamado "**aprovacao**".

Criar um workflow com os seguintes estados:

- criado
- em_homologacao
- aceito
- rejeitado

- abandonado

Definir o estado "**criado**" como **inicial**.

Criar as seguintes transições:

- Iniciar homologacao: para o estado "em_homologacao"
- Abandonar: para o estado "abandonado"
- Aceitar: para o estado "aceito"
- Rejeitar: para o estado "rejeitado"

Configurar as transições possíveis de cada estado, de forma a possibilitar as seguintes mudanças de estado:

- criado -> em_homologacao
- criado -> abandonado
- em homologacao -> aceito
- em homologacao -> rejeitado
- em homologacao -> abandonado
- rejeitado -> em_homologacao
- rejeitado -> abandonado

Configurar os papéis (roles) necessários para fazer cada transições, de forma a implementar as seguintes regras:

- Somente um usuário **Reviewer** poderá **aceitar** um objeto;
- Somente um usuário **Reviewer** poderá **rejeitar** um objeto;
- Somente um usuário **Owner** poderá **abandonar** um objeto;

Configurar as permissões de cada estado de forma a implementar a seguinte regra:

- um usuário **Anonymous** só poderá **ver** objetos aceitos.

Exercício 5

Vamos criar um workflow para o nosso tipo Palestra.

Estados (Transições):

Criada (Pedir revisão)

Em revisão (Aprovar, Rejeitar)

Aprovada (Pedir revisão)

Rejeitada (Pedir revisão)

Utilize a aba Export em portal_setup para exportar o workflow.

Integre os arquivos exportados ao nosso pacote treinamento.content.